


## ARIA LIGHT

Art. No. 5954


Полочная двухполосная акустическая система, в которой используются одна СЧ/ВЧ-головка W 100 S/8 Ohm и одна купольная ВЧ-головка G 20 SC/8 Ohm. Для озвучивания небольшой комнаты этой системы вполне достаточно. Для больших помещений и для систем домашнего кинотеатра рекомендуется использовать совместно с сабвуфером.



### Технические характеристики:

Номинальная электрическая мощность*	30 W
Пиковая электрическая мощность*	50 W
Модуль полного сопротивления	8 Ohm
Рабочая полоса частот	80 - 30000 Hz
Номинальное звуковое давление	83 dB(1 W/ 1 m)
Частота среза	3000 Hz
Акустическое оформление	Фазоинвертор
Объем корпуса	3,8 l
Высота корпуса	270 mm
Ширина корпуса	160 mm
Глубина корпуса	160 mm

\*В соответствии с DIN 45 573



Корпус рекомендуется изготавливать из ДСП или МДФ толщиной 16 мм, при этом панели корпуса должны иметь следующие размеры (кол-во указано для сборки одной АС): Доски склеиваются между собой стык в стык согласно чертежа.

Передняя и задняя панель	270 x 160 мм	2 шт.
Боковая панель	270 x 128 мм	2 шт.
Верхняя и нижняя панель	128 x 128 мм	2 шт.

**В комплект конструктора входит:**

ВЧ-головка	G 20 SC 8 Ohm	1 шт.
НЧ/СЧ-головка	W 100 S 8 Ohm	1 шт.
Кроссовер	XVR ARIA LIGHT	1 шт.
Труба фазоинвертора	BR 6.8 (полная длина)	1 шт.
Терминал	ST 77	1 шт.
Демпфирующий материал	Damping material	0,25 упак.
Шурупы	3,5 x 25 mm	13 шт.
Кабель	2x 1,5 mm <sup>2</sup>	0,75 м

