

## W 200 SC/8

Магнитоэкранированная 20 см (8 дюймов) HiFi низкочастотная динамическая головка с длинным зазором магнитной системы и 35 мм звуковой катушкой для высокой прикладываемой мощности. Эластичный резиновый подвес и пропитанный бумажный диффузор.

Аксессуары: NG 8

Номинальная мощность	75 Watt
Пиковая мощность	115 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 5000 Hz
Номинальное звуковое давление	88 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	20 mm
Резонансная частота	27 Hz
Магнитный поток	1,1 Tesla
Магнитная индукция	600 microWeber
Height of front pole-plate	5 mm
Диаметр звуковой катушки	3,5 cm
Высота катушки	1,2 cm
Установочное отверстие	18,4 cm
Масса	2,5 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	5,8 Ohm
Механическая добротность Qms	3,4
Электрическая добротность Qes	0,32
Общая добротность Qts	0,29
Эквивалентный объем Vas	63 l
Площадь поршня Sd	214 cm <sup>2</sup>
Динамически движимая масса mmd	27 g
Коэф. электромеханической связи BxI	10,56 T h m
Индуктивность звуковой катушки	2,24 m

