

# W 130 SC/8

Магнитоэкранированная 13 см (5 дюймов) HiFi низко- и среднечастотная динамическая головка с пропитанным бумажным диффузором, эластичным резиновым подвесом и 25 мм звуковой катушкой. Используется как НЧ головка в маленьких акустических системах и, за счёт сбалансированной частотной характеристики, применяется как низко- и среднечастотная головка в больших 3-х полосных акустических системах.

Аксессуары: АК 14.20, NG 5



Номинальная мощность	50 Watt
Пиковая мощность	80 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	$f_c - 8000 \text{ Hz}$
Номинальное звуковое давление	87 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	16 mm
Резонансная частота	49 Hz
Магнитный поток	0,9 Tesla
Магнитная индукция	283 microWeber
Height of front pole-plate	4 mm
Диаметр звуковой катушки	2,5 cm
Высота катушки	0,85 cm
Установочное отверстие	10,9 cm
Масса	1,14 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	6 Ohm
Механическая добротность Qms	2,08
Электрическая добротность Qes	0,48
Общая добротность Qts	0,39
Эквивалентный объем Vas	17 l
Площадь поршня Sd	79 cm <sup>2</sup>
Динамически движимая масса mmd	5,5 g
Кэф. электромеханической связи Bxl	4,61 T h m
Индуктивность звуковой катушки	0,61 mH

