



UcD 400



Das UcD 400 ist ein Vollbereichs-Digital-Endstufenmodul in sehr leichter Bauweise Und einer leistung von 400 Watt. Das Modul verfügt über einen Remote Eingang zur automatischen Aktivierung. Seine Einsatzbereiche erstrecken sich über z.B.: aktive Monitore, High End Mehrweg-Aktivlautsprecher, kleinere PA-Systeme, aktive Subwoofer und sonstige DIY Projekte. Einen kleinen Bruder stellt das UcD 180 mit 180 Watt Ausgangsleistung !

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Ausgangsleistung: | 400 W @ 4 Ohm / 210 W @ 8 Ohm (mit +/-60V) |
| Klirrfaktor: | 0.015%<THD+N<0.035% 50W/8Ω 10Hz<f<20kHz |
| Bandbreite: | 10Hz<f<20kHz ±0.5dB |
| Eingangs impedanz: | 10kΩ |
| | Stand-by mode (stand-by power <3W) |
| | Differential input |
| | Kurzschluß Schutz |
| | Überspannungsschutz |
| | Efficiency >90%. |
| Abmessungen: | 82mm x 75mm x 31mm. |
| Gewicht: | 150g. |
| Erforderliche Betriebsspannung: | +20V/-20V bis +60V/-60V |

Bestellnummer: 138 7005



INTERTECHNIK

IT. Electronic GmbH
Europaring 28, 50170 Kerpen
Tel.: 02273 9048 0
Fax.: 02273 9084 35
e-mail: info@intertechnik.de