



## DS 4.0



Das **DS 4.0** ist das dritte einer neuen Subwoofer Verstärkerreihe in Digitaltechnik. Die neue UcD Digitaltechnik garantiert einen sehr niedrigen Ausgangswiderstand, welche eine noch bessere Kontrolle des Subwoofers garantiert.

Seine 400 Watt @ 4 Ohm oder 210 Watt @ 8 Ohm, liegen ohne großen Kühlaufwand Dank der neuen Digitaltechnik an den Ausgängen dieses nur 264 mm mal 267 mm messenden Moduls an. Seine Einbautiefe beträgt nur 70 mm.

### Technische Daten

Ausgangsleistung:	400 W @ 4 Ohm / 210 W @ 8 Ohm
Subsonic Filter:	12 Hz/-3 dB, 24 dB/Octave
Trennfrequenz:	30 Hz - 120 Hz 18 dB/Octave
Bassboost Frequenz:	20 Hz - 50 Hz
Bassboost Level:	0 - +6 dB
Dämpfungsfaktor:	1000
Eingangsimpedanz RCA:	10 kOhm
Eingangsimpedanz high-level:	1 kOhm
Engansanschlüsse:	Cinch Stereo, Cinch 5.1, Schraub/Banane Stereo
Merkmale:	Class D UcD design Kurzschlusschutz
Abmessungen:	267 mm x 267 mm x 70 mm
Gewicht:	4,1 kg
<b>Bestellnummer:</b>	<b>138 7010</b>



IT. Electronic GmbH  
Europaring 28, 50170 Kerpen  
Tel.: 02273 9048 0  
Fax.: 02273 9084 35  
e-mail: info@intertechnik.de