

NEU! / NEW! - On-Wall-Lautsprecher / On-Wall Speaker - WS 1135



Merkmale / Features:

- Hochwertige Schallquelle für universellen Einsatz (Stereo, Center, Surround, „Leisure“ - Beschallung)
- Klang-Anpassung via Stufenschalter
- 8 Ohm Impedanz, somit unempfindlich gegenüber längeren Kabelwegen und Möglichkeit der Parallelschaltung, ohne Risiko einer vorzeitigen Verstärker-Überlastung
- Stabiles Abdeck-Gitter, ausgekleidet mit dünnem Filz, für eine nach außen völlig neutrale Optik
- Hochwertige Anschlussklemmen, sowohl an der Frequenzweiche, als auch außen am Gehäuse
- Magnetisch geschirmt für universellen Einsatz in AV-Anlagen
- High grade sound source for universal use (stereo, center, surround, leisure)
- Sound adaption via slide switch
- Impedance of 8 ohms, therefore not sensitive against long wire leads and possibility of parallel connection without the risk of damaging the amplifier
- Solid metal grille, inside covered by a layer of thin felt, for a neutral optical appearance outside
- High grade binding posts at the crossover PCB as well as at the rear baffle
- Magnetically shielded for easy use in AV systems

Farbausführung / color: Weiß lack seidenmatt - white semi gloss lacquered

Technische Daten / Specifications:

Dimensions:		
Height	320	[mm]
Width	230	
Depth	116	
Weight	ca. 4.2	[kg]
Type	2-	Way, Closed
Woofer	1x 140	[mm] Ø AS Cone
Tweeter	1x 25	[mm] Ø Dome
Crossover Frequency	2200	[Hz]
Nominal Power Handling	55	[W]
Peak Power Handling	80	[W]
Frequency Range (IEC 268-5)	60...25 000	[Hz]
Sensitivity	86	[dB / 2.83V / m]
Suitable for Amplifiers from ... to	4 - 8	[Ω]
Nominal Impedance	8	[Ω]
Minimum Impedance	6.3 / 250	[Ω / Hz]
Recommended Amplifier Power at Nominal Impedance	20 -150	[W / Channel]