

12" HEXACONE woofer mit der hervorragenden Verbindung von perfekten Klangeigenschaften und exzellenter Impulsantwort.

12" HEXACONE woofer for the outstanding combination of perfect sound and excellent pulse response.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	200 W
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	25-1000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	91 dB
Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP	26 Hz
Qms	3,52
Qes	0,38
Qts	0,34
Vas	150 l
Gleichstromwiderstand / DC resistance	6,1 Ω
Lineare Auslenkung / Llinear excursion	6 mm
BL Produkt / BL product	15,6 Tm
Bewegte Masse / Moving mass incl. air	92 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	515 cm ²
Membranmaterial / Dome material	HEXACONE
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	1,45 mH
Schwingspulen- \emptyset / voice coil \emptyset	62 mm
Trägermaterial / Former material	Aluminium
Polplattendicke / Air gap height	10 mm
Magnet- \emptyset / Magnet \emptyset	168 mm
Korbmaterial / Chassis material	Aluminium diecast

12-680/62 Hex

