

8" HEXACONE-Tieftöner mit
Langhubtechnologie und einer speziell
neu entwickelten Heatpipe.

8" HEXACONE-woofer with
longthrow technology and especially
new construction of a heatpipe.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	90 W
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	35-2000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	88 dB
Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP	24 Hz
Qms	3,55
Qes	0,32
Qts	0,29
Vas	116 l
Gleichstromwiderstand / DC resistance	7 Ω
Lineare Auslenkung / Llinear excursion	5,5 mm
BL Produkt / BL product	6,7 Tm
Bewegte Masse / Moving mass incl. air	27 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	219 cm ²
Membranmaterial / Dome material	HEXACONE
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	0,71 mH
Schwingspulen- \emptyset / voice coil \emptyset	32 mm
Trägermaterial / Former material	Kapton
Polplattendicke / Air gap height	8 mm
Magnet- \emptyset / Magnet \emptyset	102 mm
Korbmaterial / Chassis material	Aluminium diecast

8-472/32 Hex

