

# UR-223D

## БЕСПРОВОДНАЯ МИКРОФОННАЯ СИСТЕМА С РАЗНЕСЕННЫМИ АНТЕННАМИ

**UR** БЕСПРОВОДНАЯ  
МИКРОФОННАЯ  
СИСТЕМА



Беспроводная двухканальная микрофонная система с разнесенными антеннами, подавлением обратной связи, подавлением помех и автоматическим сканированием частоты. Оснащена ярким LCD-дисплеем, отображающим текущие параметры. Подходит для работы в ночных клубах, мультимедийных выставочных залах, конференц-залах, отелях и т. п.

### Ключевые функции

#### Автозахват частоты

- Автоматический поиск и захват частоты свободной от помех.

#### Широкий частотный диапазон

- Ширина диапазона: 32 МГц. Поддержка до 1280 выбираемых частот. Разнесенная помехоустойчивая антенная система.

#### ИК-передача частоты

- Кнопка передачи значения частоты приемника на передатчик по ИК-каналу.

#### Универсальные параметры

- 134 МГц передатчик специально разработан для передачи в максимально широком частотном диапазоне.

#### Гибкие настройки

- Беспроводной ручной микрофон в прочном фирменном корпусе с эргономичным дизайном и удобными органами управления. Оснащен контрастным OLED-дисплеем с широкими углами обзора.  
- Новая схема, обеспечивающая чистый звук и стабильную передачу на большое расстояние.  
- Съёмный микрофонный капсюль может быть динамическим или конденсаторным. Совместимо с капсулами SHURE SM-58. Балансный выход XLR и небалансный 6.3 мм подходят для широкого спектра аудиооборудования.

#### Экономия энергии

- Прецизионный дизайн с экономичным энергопотреблением в два раза увеличивает срок службы батареи.

#### Прием без помех

- Прием с ФАПЧ (фазовой автоподстройкой частоты) обеспечивает значительное подавление помех.

### Технические характеристики



## UR-223D

Беспроводной двухканальный приемник

- Приемник выполнен в виде шасси размером 1U с ярким LCD-дисплеем на передней панели.  
- Полоса пропускания в 32 МГц. Внутри данной полосы можно одновременно использовать до 10 пресетов.

Диапазон несущей частоты	522-618 МГц
Размер	1U
Количество каналов	2
Полоса пропускания	32 МГц
Выходной разъем	Балансный XLR и 6.3 мм небалансный
Антенный вход	BNC
Питание	12 В постоянного тока / 1 А
Размеры	410 x 206 x 43 мм
Вес	1.9 кг



## UR-222

Беспроводной ручной микрофон

- Беспроводной ручной микрофон в прочном фирменном корпусе с эргономичным дизайном и удобными органами управления.  
- Оснащен контрастным OLED-дисплеем с широкими углами обзора.

Диапазон несущей частоты	522-618 МГц
Модуляция	ФАПЧ
Гармонические излучения	<20 дБ м
Полоса пропускания	134 МГц (зависит от региона)
Макс. девиация частоты	± 45 кГц
Микрофонный элемент	Динамический/Конденсаторный
Выходная мощность	10/40 мВт
Питание	2 элемента типа AA
Потребляемый ток	110 мА (типичное значение)
Время работы от батарей	11 ч
Размеры	Ø52 x 255 мм
Вес	235 г (без батарей питания)



## UR-222

Беспроводной поясной передатчик

- Беспроводной поясной передатчик с элегантным внешним видом и малым весом.

Диапазон несущей частоты	522-618 МГц
Модуляция	ФАПЧ
Гармонические излучения	<45 дБ м
Полоса пропускания	134 МГц (зависит от региона)
Макс. девиация частоты	± 45 кГц
Входной разъем	4 pin mini-XLR
Выходная мощность	10/40 мВт
Питание	2 элемента типа AA
Потребляемый ток	110 мА (типичное значение)
Время работы от батарей	11 ч
Размеры	84 x 66 x 23 мм
Вес	155 г (без батарей питания)