

# WS 13 BF/8

13 см (5 дюймов) HiFi низко- и среднечастотная динамическая головка с пропитанным бумажным диффузором, эластичным резиновым подвесом и 25 мм звуковой катушкой. За счёт сбалансированной частотной характеристики и высокой эффективности применяется как низко- и среднечастотная головка и как НЧ головка.

Применяется: CONVENTION MK IV SAT, FILOU, SKYLINE

Аксессуары:

AK 14.20, KM 80, GRILLE WS 13 BF

Номинальная мощность	40 Watt
Пиковая мощность	60 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление	8 Ohm
Частотная характеристика	f <sub>c</sub> - 6000 Hz
Номинальное звуковое давление	88 dB (1 W/1 m)
Максимальное звуковое давление	16 mm
Резонансная частота	51 Hz
Магнитная индукция	1 Tesla
Магнитный поток	390 microWeber
Height of front pole-plate	5 mm
Диаметр звуковой катушки	2,5 cm
Высота катушки	1,1 cm
Установочный диаметр	13,1 cm
Масса	0,7 kg
Сопротивление постоянному току R <sub>dc</sub>	5,4 Ohm
Механическая добротность Q <sub>ms</sub>	2,65
Электрическая добротность Q <sub>es</sub>	0,61
Общая добротность Q <sub>ts</sub>	0,5
Эквивалентный объем V <sub>as</sub>	12 l
Площадь поршня S <sub>d</sub>	85 cm <sup>2</sup>
Динамически движимая масса m <sub>md</sub>	8 g
Коэф. электромеханической связи B <sub>xl</sub>	5,2 T · m
Индуктивность звуковой катушки	0,76 mH

