

AL 200/8

20 см (8 дюймов) High-End низкочастотная динамическая головка с жёстким алюминиевым диффузором, с литой алюминиевой корзиной и эластичным резиновым подвесом. Благодаря вентиляции магнитной системы, демпфера и звуковой катушки обеспечиваются очень низкие электрические и механические потери. Благодаря очень лёгкому алюминиевому диффузору, происходит быстрый импульсный отклик. Применяется для 2-, 3-х полосных акустических систем класса High-End и в качестве низко- и среднечастотной головки для 4-х полосных High-End систем.

Применяется: CONCORDE MF II, VOX 200

Аксессуары: KM 140



Номинальная мощность	120 Watt
Пиковая мощность	180 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 3000 Hz
Номинальное звуковое давление	88 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	20 mm
Резонансная частота	32 Hz
Магнитный поток	1,3 Tesla
Магнитная индукция	930 microWeber
Height of front pole-plate	6 mm
Диаметр звуковой катушки	3,8 cm
Высота катушки	2,2 cm
Установочное отверстие	19 cm
Масса	2,5 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	6,7 Ohm
Механическая добротность Qms	3,92
Электрическая добротность Qes	0,35
Общая добротность Qts	0,32
Эквивалентный объем Vas	77 l
Площадь поршня Sd	216 cm ²
Динамически движимая масса mmd	21 g
Кэф. электромеханической связи Bxl	8,82 T h m
Индуктивность звуковой катушки	1,2 mH

