

# GF 200/2x4

GERMANY  
**VISATON**

20 см (8 дюймов) High-End низкочастотная динамическая головка с диффузором из чёрного стекловолокна, литой алюминиевой корзиной и эластичным резиновым подвесом. Большой ход звуковой катушки за счёт длинного зазора магнитной системы. Двойная звуковая катушка. Вентиляция демпфера, магнита и звуковой катушки обеспечивает высокую прикладываемую мощность.

Применяется: ATLAS DSM MK III, CASABLANCA III, ELEVATION 3, FONTANELLA SUB, NANO SUB, VIB 2000 GF

Аксессуары:  
KM 140



Номинальная мощность	120 Watt
Пиковая мощность	180 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление диффузора	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 2000 Hz
Номинальное звуковое давление	88 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	20 mm
Резонансная частота	29 Hz
Магнитный поток	930 microWeber
Магнитная индукция	1,3 Tesla
Height of front pole-plate	6 mm
Диаметр звуковой катушки	38 mm
Высота катушки	20 mm
Установочное отверстие	190 mm
Масса	2,5 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	6,0 Ohm
Механическая добротность Qms	3,69
Электрическая добротность Qes	0,35
Общая добротность Qts	0,32
Эквивалентный объем Vas	73 l
Площадь поршня Sd	214 cm <sup>2</sup>
Динамически движимая масса mmd	25 g
Козф. электромеханической связи BxI	9,2 T m
Индуктивность звуковой катушки	1,3 mH

(катушки включены последовательно)

