

KE 25 SC/8

Магнитоэкранированная 25 мм (1 дюйма) High-End купольная динамическая головка с керамическим куполом. Керамика очень твёрдый материал и если его правильно использовать, то воспроизводит кристально чистый, точно воспроизводимый звук даже при высокой громкости. Очень низкая резонансная частота. Т.к. керамика очень чувствительна к прикосновению, то необходима защитная сетка, которая включается в комплект.

Применяется: ARIA 2 KE, ARIA KE, ATLANTIS, CONCORDE MK II

Аксессуары: SPARE KE 25 SC/8



Номинальная мощность	80 Watt (12 dB/Okt. 2000 Hz)
Пиковая мощность	140 Watt (12 dB/Okt. 2000 Hz)
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	800 - 25000 Hz (-8 dB)
Номинальное звуковое давление	89 dB (1 W/1 m)
Резонансная частота	(kompensiert)
Магнитная индукция	1,7 Tesla
Магнитный поток	425 microWeber
Диаметр звуковой катушки	25 mm
Установочное отверстие	82 mm
Масса	0,75 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	6,0 Ohm
Индуктивность звуковой катушки	0,09 mH

