

W 100 S/8

GERMANY
VISATON

10 см (4 дюймов) High-End низко- и среднечастотная динамическая головка с пропитанным бумажным диффузором, эластичным резиновым подвесом и термостойкой 20 мм звуковой катушкой. Используется как НЧ головка в маленьких акустических системах и, за счёт сбалансированной частотной характеристики, применяется как низко- и среднечастотная головка в 3-х полосных акустических системах.

Применяется: STARLET

Аксессуары:
NG 4



Номинальная мощность	30 Watt
Пиковая мощность	50 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление диффузора	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 10000 Hz
Номинальное звуковое давление	86 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	13 mm
Резонансная частота	67 Hz
Магнитный поток	250 microWeber
Магнитная индукция	1 Tesla
Height of front pole-plate	4 mm
Диаметр звуковой катушки	2 cm
Высота катушки	0,8 cm
Установочное отверстие	9,4 cm
Масса	0,49 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	6,7 Ohm
Механическая добротность Qms	2,57
Электрическая добротность Qes	0,62
Общая добротность Qts	0,5
Эквивалентный объем Vas	5,8 l
Площадь поршня Sd	53 cm ²
Динамически движимая масса mmd	3,8 g
Козф. электромеханической связи BxI	4,1 T m
Индуктивность звуковой катушки	0,85 mH

