

W 170/8

17 см (6,5 дюймов) HiFi низкочастотная динамическая головка с очень хорошим соотношением цены и качества. Применяется в простых 2-х полосных домашних и автомобильных акустических системах. Подходит в качестве замены большинства динамических головок для HiFi акустических систем.



Номинальная мощность	40 Watt
Пиковая мощность	70 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 4000 Hz
Номинальное звуковое давление	87 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	15 mm
Резонансная частота	68 Hz
Магнитный поток	1 Tesla
Магнитная индукция	240 microWeber
Height of front pole-plate	3 mm
Диаметр звуковой катушки	2,5 cm
Высота катушки	0,7 cm
Установочное отверстие	14,3 cm
Масса	0,77 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	7,4 Ohm
Механическая добротность Qms	3,75
Электрическая добротность Qes	1,24
Общая добротность Qts	0,93
Эквивалентный объем Vas	16,3 l
Площадь поршня Sd	137 cm ²
Динамически движимая масса mmd	8,1 g
Кэф. электромеханической связи BxI	4,64 T h m
Индуктивность звуковой катушки	0,95 mH

