

# W 170 S/8

GERMANY  
**VISATON**

17 см (6,5 дюймов) HiFi низкочастотная динамическая головка с пропитанным бумажным диффузором, мощная головка и длинный зазор магнитной системы. Специальная звуковая катушка и эластичный резиновый подвес для большего хода диффузора.

Применяется: ALTO III C

Аксессуары:  
NG 6,5

Номинальная мощность	50 Watt
Пиковая мощность	80 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление диффузора	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 6000 Hz
Номинальное звуковое давление	86 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	20 mm
Резонансная частота	36 Hz
Магнитный поток	314 microWeber
Магнитная индукция	1 Tesla
Height of front pole-plate	4 mm
Диаметр звуковой катушки	2,5 cm
Высота катушки	1,25 cm
Установочное отверстие	14,8 cm
Масса	1,1 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	6,1 Ohm
Механическая добротность Qms	2,05
Электрическая добротность Qes	0,6
Общая добротность Qts	0,47
Эквивалентный объем Vas	38 l
Площадь поршня Sd	129 cm <sup>2</sup>
Динамически движимая масса mmd	13 g
Козф. электромеханической связи Bxl	5,4 T m
Индуктивность звуковой катушки	1,2 mH

